

TABELA DE MOURÕES CURVO			
2,40 + 0,40 m.	11 x 10 cm	8 x 7 cm	
2,80 + 0,45 m.	13 x 11 cm	9 x 8 cm	
2,80 + 0,45 m.	13 x 11 cm	9 x 8 cm	
3,00 + 0,45 m.	13 x 12 cm	9 x 8 cm	
3,20 + 0,45 m.	13 x 12 cm	8 x 7 cm	


TELAS DE ALAMBRADO			
18 GALV. E PVC	PVC		
16 GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC	
14 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	PVC
12 GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC
10	GALV. E PVC	GALV. E PVC	GALV. E PVC

GALV.: TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 80 a 80 MICRONS
PVC.: TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 80 a 80 MICRONS
MAS REVESTIMENTO EM PVC VA COR A ESCOLHER PELO CLIENTE

LEGENDA:

- 1 Mourão de concreto pré moldado seção quadrada medindo (Conforme Tabela), concreto fck 210kg/cm² armado com ferros CA 60, sendo (Conforme Tabela) no base e (Conforme Tabela) no topo. Fixadas em furos de 0,80m no solo com concreto a cada 2,50m ou 3,00m
- 2 Escada de concreto pré moldado seção quadrada medindo (Conforme Tabela). Fixadas com concreto, sendo uma no início e duas a cada 25,00m ou 45,00m
- 3 Concreto magro consumo 150kg para fixação
- 4 Iala simples torção malha (Conforme Tabela) em arame galvanizado ou revestido com PVC
- 5 Arame lambar galvanizado ou revestido com PVC (2 fios)
- 6 Concreto galvanizado.
- 7 Amarracão do telo e do forpado com arame galvanizado ou revestido com PVC

* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO

 Sitela Soluções em Fachamentos		FOLHA 015
ASSINTO ALAMBRADO CURVO COM CONCERTINA		
CLIENTE	RESP. TÉCNICO	CREAM/Nº
RESERVA	DATA	ESCALA
Téc. Edificações Diego Faria	11/02/2014	1/20
		REVISÃO
		00

VISTA LATERAL DO MOURÃO

ESCALA=1:20