



TABELA DE ALAMBRADO

1"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
18 GALV. E PNC	PNC	PNC	PNC	PNC
14 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC
12 GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC
10	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC	GALV. E PNC

GALV. TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS PNC TELAS FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO COM CAMADA DE ZINCO DE 60 a 80 MICRONS MAS RESERVA 5% PNC IN COM A ESCOLHER FICOU CLIENTE

TABELA DE BALDRAME PRÉ MOLDADO

ALTURA	ESP. BASE	ESP. TÓPO
10 cm	25 cm	1,50 m
10 cm	25 cm	1,00 m
10 cm	25 cm	2,00 m
10 cm	25 cm	2,40 m
10 cm	25 cm	2,80 m

LEGENDA:

- 1) Vencente tubo industrial Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 75) + tratamento trivalente + pintura eletrolítica e pastilha com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) final com concreto
- 2) Escora tubo industrial Ø 38mm parede 1,5mm galvanizado a quente (Z 75) + tratamento trivalente + pintura eletrolítica e pastilha com camada de 100 microns medido (Conforme Tabela) final no concreto em sistema "T"
- 3) Tela simples torção malha (Conforme Tabela)
- 4) Arame grade fio (Conforme Tabela) galvanizado
- 5) Alcantarado da tela com arame galvanizado fio (Conforme Tabela)
- 6) Concreto magro consumo 150 kg para moldado
- 7) Concreto galvanizado
- 8) Viga baldrame medindo 0,20cm x 0,25cm x 2,40m, sendo 0,10cm abaixo do solo e 0,15cm acima do solo.

* A SITELA SE RESERVA O DIREITO DE ALTERAR OS ITENS A QUALQUER MOMENTO



Sitela
Soluções em Fachadas

Assunto		TÍTULA	
ALAMBRADO TUBULAR CURVO COM BALDRAME E CONCERTINA			
CLIENTE	ITEM/TENDIDO	ESCALA	PROJETO
Téc. Edificações Diego Faria	15/05/2013	1/20	00

025